

Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa

Producent: Deck-Dry Polska Sp. z o.o.

Strona: www.ddgro.eu

E-mail: contact@ddgro.eu

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU

1. Rodzaj

System wsporników tarasowych DD PEDESTALS (Standard, Clever Level, Spiral, Max, Raptor, Alu) oraz akcesoriów montażowych przeznaczony do wykonywania konstrukcji wsporczych tarasów wentylowanych.

Produkty wykonane są z polipropylenu (PP) lub w przypadku serii ALU – z metalu.

Zakres regulacji wysokości: od 10 mm (Spiral) do 950 mm (Max).

2. Stosowanie

Do wykonywania podniesionych tarasów wentylowanych z płyt ceramicznych, betonowych, kamiennych lub desek drewnianych i kompozytowych.

Mogą być stosowane z legarami aluminiowymi, drewnianymi lub bezpośrednio pod płytami.

Przeznaczone na różne podłoża: gruntowe, betonowe, stropodachy tradycyjne i odwrócone, balkony, dachy, tarasy naziemne, przestrzenie publiczne i prywatne.

3. Użytkowanie/montaż

Montaż powinien być wykonywany przez osoby posiadające kwalifikacje lub pod ich nadzorem.

Podłoże musi być stabilne, czyste i wolne od ostrych elementów.

W celu ochrony hydroizolacji i dodatkowego wygłuszenia zaleca się stosowanie podkładek gumowych SBR.

Możliwość przytwierdzenia wsporników do podłoża (wkrety, kołki, klej montażowy).

Niedopuszczalne jest przeciążanie konstrukcji ponad wartości techniczne podane przez producenta.

4. Obsługa

Konstrukcja tarasu wymaga okresowych kontroli technicznych (minimum raz w roku).

Należy sprawdzać stabilność wsporników i płyt, usuwać zanieczyszczenia, wymieniać uszkodzone elementy.

Produkty są odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i temperatury od -30 °C do +60 °C.

5. Przechowywanie/zabezpieczenie

Produkty należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie zaleca się długotrwałego składowania luzem na otwartym powietrzu.

6. Transport

Transportować w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym.

Unikać przeciążania i rzucania paczek.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Identyfikacja zagrożeń

Produkty nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Przy przycinaniu elementów mogą występować ostre krawędzie.

2. Substancje niebezpieczne

Wsporniki wykonane są z PP, a seria ALU z metalu.

Produkty nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia REACH (WE 1907/2006).

Brak obowiązku sporządzania karty charakterystyki (SDS).

3. Odpady

Odpady opakowaniowe (karton, folia, palety) należy segregować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zużyte wsporniki i akcesoria można przekazywać do utylizacji jako odpady z tworzyw sztucznych lub złom metalowy (seria ALU).

4. Środki ochrony osobistej

Rękawice robocze i obuwie ochronne podczas montażu.

Okulary ochronne przy cięciu elementów.

W przypadku pracy z metalowymi wspornikami ALU – dodatkowo stosować ochronę przed ostrymi krawędziami.

5. Recykling

Wsporniki w dużej części wykonane są z tworzyw pochodzących z recyklingu.

Po demontażu mogą być ponownie przetworzone jako odpady z tworzyw sztucznych lub złom metalowy (ALU).

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie www.ddgro.eu, w DO POBRANIA.